

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Artikel-Nr: 81001300 - Ver.Nr. 3

7. Erklärte Leistung(en)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

066

300/145/113 - 1,2/12

2. Verwendungszwecke

HD - Hochlochziegel - Kategorie I

Für tragende und nicht tragende Bauteile in geschütztem Mauerwerk

3. Hersteller:

Ziegelwerk Girnghuber GmbH

L. Girnghuber-Str. 1

84163 Marklkofen

4. Bevollmächtigter

k. A.

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 2+

6. Harmonisierte Norm:

EN 771-1:2011

Notifizierte Stelle(n):

CERT Baustoffe GmbH

NB 2510

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Claus Girnghuber, Marklkofen 12.05.2016

Claus Girnghuber (Geschäftsführer)

Wesentliche Merkmale		Leistung	
(Soll) Maße	Länge/Breite/ Höhe (mm)	300/145/113	
Grenzabmaße	Mittelwert Kl. Tm (mm)	L/B/H: -10;+5/-6;+3± 5	
	Maßspanne Kl. Rm (mm)	L/B/H: 10/7/4	
Form und Ausbildung		Form d) Abs. 5.3.2	
Ebenheit und Planparallelität (in mm)		LNB	
Druckfestigkeit	Kategorie	I	
	Mittelw. (N/mm²)	≥ 15,0	
	Belastungsrichtung	Senkrecht zur Lagerfuge	
Übliche Feuchtedehnung		LNB	
Verbundfestigkeit		LNB	EN 998-2
Gehalt an löslichen Salzen		Klasse S0	
Brandverhalten		Euroklasse A1	
Wasseraufnahme (Masse %)		LNB	
Wasserdampfdurchlässigkeit in µ		5/10	EN 1745:2012
Brutto-trocken-rohdichte	Mittelwert	1100 kg/m³	
	Abweichung	Dm: 1010...1200 kg/m³	
	Form, Ausbildung, Grenzabmaße	siehe oben	
Netto-Trockenrohdichte -Mittelw.		LNB	
Wärmeleitfähigkeit (W/mK)		LNB	EN 1745:2012
Frostwiderstand		Klasse F0	
Gefährliche Substanzen		nach ZA.3	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung bzw. den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein oben genannter Hersteller verantwortlich.



NB 2510

Ziegelwerk Girnghuber GmbH; 84163 Marklkofen

16

2510-CPR-376

Artikel-Nr: 81001300- Ver.Nr. 3

066

HD - Hochlochziegel - Kategorie I nach DIN EN 117-2011

Mauerziegel für tragendes/nicht tragendes, geschütztes Mauerwerk

Maße	Maße	Maße
Länge in mm	300	
Breite in mm	145	
Höhe in mm	113	
Mittelwert	Länge	-10;+5
Klasse Tm in mm	Breite	-6;+3
	Höhe	± 5
Grenzabmaße	Maßspanne	Länge
	Klasse Rm in mm	Breite
		Höhe

Ebenheit der Lagerflächen mm LNB
Planparallelität der Lagerflächen mm LNB

Mittlere Druckfestigkeit (senkr. zur Lagerfuge) ≥ 15,0 (Formf. 1,0)

Form und Ausbildung Form d) Abs. 5.3.2

Verbundfestigkeit nach EN 998-2 LNB

Gehalt an aktiven lösl. Salzen Klasse S0

Brandverhalten Euroklasse A1

Wasserdampfdiffusionskoeffizient (nach EN 1745) µ = 5/10

Nettotrockenrohdichte (Mittelwert) LNB

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 1100 kg/m³

Abweichung (Abmaßklasse) Dm: 1010...1200 kg/m³

Frostwiderstand Klasse F0 - darf nicht in exponierter Lage verwendet werden

Zusätzliche Herstellerangaben nach DIN 105-100

Ziegelbezeichnung

Artikel Nr.

Rohd./Druckf.kl.

Brutto-Trockenrohdichte (EW max.) 1300 kg/m³

Brutto-Trockenrohdichte (EW min.) 910 kg/m³

Äquivalente Wärmeleitfähigkeit (Ziegel) LNB

HzB
066
1,2/12

