

DATENBLATT TV9+ 365

PLANZIEGEL MIT WÄRMEDÄMMUNG FÜR AUSSENWÄNDE

WANDDICKE	cm	36,5
Format	DF	12DF

ZULASSUNG	abZ/aBG Z-17.21-1227	
------------------	----------------------	--

ALLGEMEINE WERTE		
Länge	cm	24,7
Breite	cm	36,5
Höhe	cm	24,9
Rohdichteklasse	kg/dm ³	0,70
Baustoffklasse		A1

STATIK / BEMESSUNG		
Rechenwert der Eigenlast kN/m ³	kN/m ³	7,5
Mauerwerksdruckfestigkeit f_k nach DIN EN 1996	DFK 10	N/mm ² 4,4

WÄRMESCHUTZ		
Wärmeleitfähigkeit λ_b	1	W/(m·K) 0,09
U-Wert		W/(m ² ·K) 0,23


SCHALLSCHUTZ		
Bew. Direktschalldämm-Maß $R_{w,Bau,ref}$	2	dB 51,1

BRANDSCHUTZ		
Feuerwiderstandsklasse	3	REIM 90-M

FEUCHTESCHUTZ		
Diffusionswiderstand μ		5 / 10

ERDBEBEN		
Zulässig in Erdbebenzonen		0 1 2 3

MÖRTEL		
Anlegemörtel	MG M 10 gemäß DIN EN 988-2 bzw. NM II gemäß DIN V 18580	
Mörtelauftrag	Maxit mur 900 D JURALITH LDM vollflächig, deckelnder Auftrag, Stoßfuge unvermörtelt	
Verarbeitung	Verwendung eines Mörtelauftraggerätes erforderlich	



- 1** Annahme: 2 cm Außenputz | $\lambda = 0,25$ W/(m·K) und 1,5 cm Innenputz | $\lambda = 0,51$ W/(m·K)
- 2** Messung des Schalldämm-Maßes nach DIN EN ISO 10140-2 ohne flankierende Übertragung
- 3** Einstufung in Feuerwiderstandsklassen bzw. als Brandwand gemäß DIN 4102-2 bzw. DIN 4102-3 mit beidseitiger Putzbekleidung gemäß abZ / aBG

GIMA
Qualität aus Ton

Girnghuber GmbH
Ludwig-Girnghuber-Straße 1
84163 Marklkofen
www.gima-ziegel.de