

## Leistungsbeschreibung für **GIMA** Handschlagbodenplatten

**GIMA** Handschlagbodenplatten im Format \_\_\_\_\_  
und Farbton \_\_\_\_\_, für die Verlegung im Mittel - Dickbett  
Klebeverfahren nach DIN 18157, mit Kleberfabrikat \_\_\_\_\_ auf  
vorbereitetem Untergrund nach Herstellerangaben liefern und verlegen, mit  
einer Fugenbreite von 8 – 10 mm, nach Verlegeplänen der Bauleitung,  
einschließlich Verfugen mit Fertigfugenmörtel,  
Fabrikat \_\_\_\_\_

Im Farbton : \_\_\_\_\_

Technische Werte:

Länge, Breite und Höhe:	± 5%
	Maßspanne innerhalb einer Produktlieferung max 14mm
Scherbenrohichte:	min. 1,7 kg/dm <sup>3</sup>
Wasseraufnahme:	max. 10%
Schleifverschleiß:	max. 50cm <sup>3</sup> /50cm <sup>2</sup>
Frost-Widerstandsfähigkeit:	wird erfüllt DIN 52252 Teil 1

einschließlich aller Nebenleistungen

Material: \_\_\_\_\_

Lohn: \_\_\_\_\_

E.P.: \_\_\_\_\_