

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Artikel-Nr: 88360700 - Ver.Nr. 1

7. Erklärte Leistung(en)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

TV 8+ 365

247/365/249 - 0,7/10

2. Verwendungszwecke

P - Planhochlochziegel - mit integr. Wärmedämmung, Kategorie I
für tragendes und nicht tragendes,
geschütztes Mauerwerk

3. Hersteller:

Ziegelwerk Girng Huber GmbH
L. Girng Huber-Str. 1
84163 Marklkofen

4. Bevollmächtigter

entfällt

5. Überwachung nach LBO

6. Technische Spezifikation:

Zulassung Z-17.21-1227

anerkannte Überwachungsstelle:

Güteschutz Ziegel eV, Crimtschau

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Claus Girng Huber, Marklkofen 29.06.2021



Claus Girng Huber (Geschäftsführer)

Wesentliche Merkmale		Leistung	techn. Spez.
(Soll) Maße	Länge/Breite/ Höhe (mm)	247/365/249	Zulassung Z-17.21-1227
Grenz- abmaße	Mittelwert Kl. Tm (mm)	L/B/H: -10;+5/-10;+8/± 1,0	
	Maßspanne Kl. Rm (mm)	L/B/H: 10/12/1,0	
Form und Ausbildung		siehe techn. Datenblatt	
Ebenheit und Planparallelität (in mm)		≤ 1,0	Zulassung Z-17.21-1227
Druck- festig- keit	Kategorie	I	
	Mittelw. (N/mm ²)	≥ 7,5	
	Belastungs- richtung	Senkrecht zur Lagerfuge	
Übliche Feuchtedehnung		LNB	EN 998-2
Verbundfestigkeit		LNB	
Gehalt an löslichen Salzen		Klasse S0	Zulassung Z-17.21-1227
Brandverhalten		Euroklasse A1	
Wasseraufnahme (Masse %)		LNB	
Wasserdampfdurchlässigkeit in µ		5/10	EN 1745
Brutto- trocken- roh-dichte	Mittelwert	760 kg/m ³	Zulassung Z-17.21-1227
	Abweichung	Dm: 705...800 kg/m ³	
	Form, Ausbildung, Grenzabmaße	siehe oben	
Netto-Trockenroh-dichte -Mittelw.		≤ 1480 kg/m ³	EN 1745
Wärmeleitfähigkeit (W/mK)		LNB	
Frostwiderstand		Klasse F0	
Gefährliche Substanzen		LNB	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung bzw. den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungs-erklärung im Einklang mit der Landesbauordnung ist allein oben genannter Hersteller verantwortlich.



Konformitätserklärung

der

Ziegelwerk Girng Huber GmbH; 84163 Marklkofen
Artikel-Nr: 88360700- Ver.Nr. 1

17

ÜG038-LBO-107

Zulassung Z-17.21-1227

P - Planhochlochziegel - mit integr. Wärmedämmung, Kategorie I

TV 8+ 365

247/365/249

Maße L/B/H

Mauerziegel für tragendes/nicht tragendes, geschütztes Mauerwerk



Zusätzliche Herstellerangaben

nach Zulassung Z-17.21-1227

Ziegelbezeichnung

**Thermopor TV 8+ - Plan
PHLz 10-0,70-12 DF**

Druckfestigkeitsklasse

10

Rohdichteklasse (verfüllt)

0,7

Dämmstoff

WAB/WAP vorkonfektionierte Formteile
A1/A2 (nicht brennbar)

Wärmeleitfähigkeit λ W/mK

0,08