

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Artikel-Nr: 88360100 - Ver.Nr. 3

## 7. Erklärte Leistung(en)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

**TV 7 365**

247/365/249 - 0,50/4

2. Verwendungszwecke

LD - Planhochlochziegel - Kategorie I

Für tragende und nicht tragende Bauteile in geschütztem Mauerwerk

3. Hersteller:

Ziegelwerk Girnghuber GmbH

L. Girnghuber-Str. 1

84163 Marklkofen

4. Bevollmächtigter

k. A.

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der

Leistungsbeständigkeit

System 2+

6. Harmonisierte Norm:

EN 771-1:2011

Notifizierte Stelle(n):

CERT Baustoffe GmbH

NB 2510

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Claus Girnghuber, Marklkofen 12.05.2016

Claus Girnghuber (Geschäftsführer)

Wesentliche Merkmale		Leistung	
(Soll) Maße	Länge/Breite/ Höhe (mm)	<b>247/365/249</b>	
Grenzabmaße	Mittelwert Kl. Tm (mm)	L/B/H: -10;+5/-10;+8/± 1,0	
	Maßspanne Kl. Rm (mm)	L/B/H: 10/12/1,0	
Form und Ausbildung		keine CE-Kennz./LE erforderlich	
Ebenheit und Planparallelität (in mm)		≤ 1,0	
Druckfestigkeit	Kategorie	I	
	Mittelw. (N/mm²)	≥ 5,0	
	Belastungsrichtung	Senkrecht zur Lagerfuge	
Übliche Feuchtedehnung		LNB	
Verbundfestigkeit		LNB	
Gehalt an löslichen Salzen		Klasse S0	
Brandverhalten		Euroklasse A1	
Wasseraufnahme (Masse %)		LNB	
Wasserdampfdurchlässigkeit in μ		5/10	
Brutto-trocken-rohdichte	Mittelwert	0,56 kg/dm³	
	Abweichung	Dm: 0,51...0,55 kg/dm³	
	Form, Ausbildung, Grenzabmaße	siehe oben	
Netto-Trockenrohdichte -Mittelw.		≤ 1260	
Wärmeleitfähigkeit (W/mK)		LNB	
Frostwiderstand		Klasse F0	
Gefährliche Substanzen		nach ZA.3	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung bzw. den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein oben genannter Hersteller verantwortlich.

CE	
NB 2510	
Ziegelwerk Girnghuber GmbH; 84163 Marklkofen	
16	
2510-CPR-376	
Artikel-Nr: 88360100- Ver.Nr. 3	
<b>TV 7 365</b>	
LD - Planhochlochziegel - Kategorie I nach DIN EN 117-2011	
Mauerziegel für tragendes/nicht tragendes, geschütztes Mauerwerk	
Maße	Länge in mm 247
	Breite in mm 365
	Höhe in mm 249
Grenzabmaße	Mittelwert Länge -10;+5
	Klasse Tm Breite -10;+8
	in mm Höhe ± 1,0
Grenzabmaße	Maßspanne Länge 10
	Klasse Rm Breite 12
	in mm Höhe 1,0
Ebenheit der Lagerflächen	mm ≤ 1,0
Planparallelität der Lagerflächen	mm ≤ 1,0
Mittlere Druckfestigkeit (senkr. zur Lagerfuge)	≥ 5,0 (Formf. 1,0)
Form und Ausbildung	keine CE-Kennz./LE erforderlich
Verbundfestigkeit nach EN 998-2	LNB
Gehalt an aktiven lösl. Salzen	Klasse S0
Brandverhalten	Euroklasse A1
Wasserdampfdiffusionskoeffizient (nach EN 1745)	μ = 5/10
Nettotrockenrohdichte (Mittelwert)	≤ 1260
Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert)	0,56 kg/dm³
Abweichung (Abmaßklasse)	Dm: 0,51...0,55 kg/dm³
Frostwiderstand	Klasse F0 - darf nicht in exponierter Lage verwendet werden

Zusätzliche Herstellerangaben nach DIN 105

Ziegelbezeichnung

Artikel Nr.

Rohd./Druckf.kl.

Brutto-Trockenrohdichte (EW max.) LNB

Brutto-Trockenrohdichte (EW min.) LNB

Äquivalente Wärmeleitfähigkeit (Ziegel) 0,07 W/mk (Bem.wert der Wärmeleif.)

**Thermopor TV7 Plan**  
**TV 7 365**  
**0,50/4**

